

Speciální čisticí prostředek IBS WAS 10.500

SKU: 10.500



Kapalný neutrální odmašťovací koncentrát na vodní bázi k odstraňování silného znečištění. Ideální pro použití v automatických mycích strojích, rozprašovacích/zaplavovacích čisticích systémech, ultrazvukových čisticích zařízeních a zařízeních pro čištění dílů vodou. Určen pro širokou škálu aplikací díky své vynikající kompatibilitě s materiály. Není nutné žádné označování!



Aplikace:

Ideální pro použití v automatických mycích strojích, rozprašovacích systémech, systémech pro čištění zaplavením, ultrazvukových zařízeních a zařízeních pro čištění dílů vodou.

Oblasti použití:

- Povrchy jako ocel, nerezová ocel, neželezné kovy, hliník, litina, barvy, sklo, keramika, plasty.
- Údržbářské firmy všeho druhu: dílny nákladních a stavebních strojů, opravy motorů.
- Strojírenství, automobilový průmysl a kovozpracující průmysl, kalírny

Kontaminace:

- Maziva a oleje všeho druhu
- Chladicí maziva, vrtací, řezací a hydraulické oleje
- Motorové a antikorozi oleje, původní plastická maziva, součásti maziv
- Třísky, prach

Dávkování

Přípravek je koncentrát, který je třeba ředit dostatečným množstvím vody.

Naše doporučení pro dávkování:

- Mírné až běžné znečištění 2 - 3 % 1:50
- hrubé až silné znečištění 4 - 5 % 1:20

Výhody

- Vhodné pro citlivé povrchy
- s ochranou proti korozi od aplikační koncentrace 5 %
- bez požadavku na označování podle nařízení CLP
- šetrný k materiálu, energeticky úsporný (teplota čištění od 45°C)
- mycí aktivita bez pění — včetně odpěňovače
- demulgující — proto vhodný pro odlučovače oleje — delší životnost, prokázaná šetrnost k odlučovačům
- splňuje požadavky norem ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 s ohledem na odpadní vodu

- ekologicky kompatibilní a uživatelsky přívětivý, snadno biologicky odbouratelné povrchově aktivní látky (podle kritérií OECD), bez křemičitanů
- bez křemíku

Technické údaje

Velikost kontejneru:	1000 L, 20 L, 200 L
Hodnota PH:	9,00 - 9,50
Barva:	příroda
Vůně:	mírný - charakteristický
Pěnivost:	nepěnivý
Koncentrace aplikace:	2 - 5 %
Provozní teplota:	45° C
Hustota:	1,05 - 1,10 g/cm ³
Označování:	žádné